

# VIZOR 4000 Plus



## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Розряд	1/1/1/2
Вибір рівня захисту вручну	8-12
Рівень захисту у відкритому режимі	2,5
Маса	482 г
Фільтр із натуральною передачею кольорів	✓
Плавний регулятор часу затримки відкриття	0,05–1,0 с
Режим шліфування	✓
Шторки датчика	✓

Які труднощі виникають у вас під час зварювання?

Let's get connected.



### РЕАЛІСТИЧНЕ СПРИЙНЯТТЯ КОЛЬОРУ

Спеціальний фільтр ультрафіолетового й інфрачервоного випромінювання забезпечує реалістичне сприйняття кольорів і можливість їх розпізнавання зварювальником.



### ІДЕАЛЬНА ОГЛЯДОВІСТЬ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ І ВИКОНАННЯ ШЛІФУВАЛЬНИХ РОБІТ

Касета для захисту від сліпучого світла з рівнем захисту 2,5 у режимі світла суттєво покращує умови видимості для зварювальника. Це полегшує орієнтування в робочому середовищі під час шліфувальних робіт і повторної перевірки зварного шва.



### ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ У СТЕЛЬОВОМУ ПОЛОЖЕННІ

Завдяки надійному захисту від потрапляння диму та частинок зварювальний шолом чудово підходить для використання під час стельових робіт.



### ПРОСТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Рівень захисту, режим шліфування й інші функції, що часто потребують налаштування під час зварювання, можна регулювати безпосередньо на зовнішній частині шолома.